

FATÜZELÉSŰ BOILER

FATÜZELÉSŰ FÜRDŐSZOBAI
VÍZMELEGÍTŐ



 KAZI
KAZÁN

www.kazikazan.hu

MŰSZAKI ADATOK

Fatüzelésű Fürdőszobai Vízmelegítő				
Megnevezés	acél 90 l	inox 90 l	acél 120 l	inox 120 l
Ürtartalom	90 l		120 l	
Névleges hőteljesítmény	6,25 kW			
Környezet felé leadott hőteljesítmény	0,65 kW			
Vízoldali maximális megengedett víznyomás	2,0 bar			
A melegvíz maximális hőmérséklete	65 C°			
A bemeneti meleg víz hőmérséklete	10 C°			
A füstgázok átlagos hőmérséklete	225 C°			
Minimális kéményhuzat	20 Pa			
Gyári próbanyomás értéke	3,3 bar			
Gyári nyomáspróba időtartalma	30 perc			
Hegesztések szilárdsági tényezője	0,7			
Tűztér térfogata	0,023 m ³			
Hatásfok	80%			



Központi forgalmazó:

Kazi Kazán Kft.

**6090 Kunszentmiklós,
Rákóczi u. 64.**

Telefon: +36 20 9443092

e-mail: kazikazan2007@gmail.com